

ด่วนที่สุด
ที่ อก ๐๓๑๓/๖๐๒๕



สสค. (eMail)

ส่ง : กนธ.

รับที่ : ๘10469/66

10 พ.ย. 2566 เวลา 15.30 น.



กระทรวงอุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ.

๒. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

๓. สรุปสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ.

๔. ตารางเปรียบเทียบในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงร่างกฎกระทรวงที่มีอยู่แล้ว

๕. รายการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

๖. หลักฐานการรับฟังความคิดเห็นและหลักฐานการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

๗. ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดค่าความเข้มข้นด้วยการดม (Sensory Test) พ.ศ.

ด้วยกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๕)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. เป็นเรื่องที่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๔ (๕) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มข้นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากโรงงานผลิตยาง พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงมีความจำเป็นต้องเสนอเรื่องนี้ ประกอบกับเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยกลิ่นมีความถูกต้องชัดเจน เหมาะสม และแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมายให้ครอบคลุมโรงงานผลิตยางที่มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นบ่อยครั้ง

๓. สาระสำคัญและข้อเท็จจริง

๓.๑ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มข้นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากโรงงานผลิตยาง และมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กฎหมายอื่น...

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้กรณีที่มีการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการปล่อยทิ้งอากาศเสียโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายอื่น มีค่ามาตรฐานต่ำกว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา ๕๕ ให้ส่วนราชการที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้นแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด

๓.๒ กระทรวงอุตสาหกรรม มีหนังสือ ที่ อก ๐๓๑๗/๒๒๕๕ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในการยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๘ และอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. ซึ่งต่อมาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือ ที่ นร ๐๕๐๓/๙๗๖๘ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ แจ้งกระทรวงอุตสาหกรรมรับร่างกฎกระทรวงดังกล่าวไปกำหนดสาระสำคัญหลักเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกลิ่นในอากาศจากโรงงานไว้ในร่างกฎกระทรวงให้ครบถ้วน ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๓.๓ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. ตามความคิดเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ พร้อมจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย สรุปสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงและตารางเปรียบเทียบในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงที่มีอยู่แล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ๓ และ ๔

๓.๔ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ www.diw.go.th และ www.law.go.th ระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ถึง ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ประกอบกิจการโรงงาน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบและร่วมให้ความเห็นต่อร่างกฎกระทรวง ซึ่งผลปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ พร้อมหลักฐานการรับฟังความคิดเห็น และหลักฐานการเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

๓.๕ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ยกร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และข้อกำหนดสำหรับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน สำหรับออกตามกฎกระทรวง ข้อ ๓.๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗

๔. สาระสำคัญของร่างกฎหมาย

กฎกระทรวงเดิม	ร่างกฎหมายที่เสนอ	หมายเหตุ
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๘	ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ.	
มาตรา ๖ และมาตรา ๘(๕) แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕	อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๘(๕) แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕	
	ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๘	

กฎกระทรวง...

กฎกระทรวงเดิม	ร่างกฎหมายที่เสนอ	หมายเหตุ
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ “กลิ่น” หมายความว่า สิ่งเจือปนในอากาศ ที่รู้ได้ด้วยจมูกของคนหรือเครื่องมือ วิเคราะห์	ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ “กลิ่น” หมายความว่า สิ่งเจือปนในอากาศ ที่รู้ได้ด้วยจมูกของคนหรือวัดได้จากเครื่องมือ วิเคราะห์	
“ตัวอย่างกลิ่น” หมายความว่า ตัวอย่าง อากาศที่มีกลิ่นบริเวณแหล่งกำเนิดกลิ่น ซึ่งได้จากการเก็บตัวอย่างอากาศขณะที่ ได้รับกลิ่นตามวิธีการที่กำหนดในข้อ ๔ หรือข้อ ๗ แล้วแต่กรณี	“ตัวอย่างกลิ่น” หมายความว่า ตัวอย่างอากาศ ที่มีกลิ่นบริเวณแหล่งกำเนิดกลิ่น ซึ่งได้จาก การเก็บตัวอย่างอากาศขณะที่ได้รับกลิ่น	
“ค่าความเข้มข้นกลิ่น” (odour concentration) หมายความว่า ค่าแสดงสภาพกลิ่นซึ่งเป็น อัตราส่วนการเจือจางตัวอย่างอากาศที่มี กลิ่นด้วยอากาศบริสุทธิ์จนเกือบจะไม่ สามารถรับกลิ่นได้ กลิ่นที่แรงกว่าจะมี ค่าความเข้มข้นมากกว่า เพราะต้องเจือ จางด้วยอากาศบริสุทธิ์ปริมาณมากกว่า โดยทำการวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (sensory test) ตามวิธีการที่กำหนดในข้อ ๗	“ค่าความเข้มข้นกลิ่น” (odour concentration) หมายความว่า ค่าแสดงสภาพกลิ่นซึ่งเป็น อัตราส่วนการเจือจางตัวอย่างอากาศที่มี กลิ่นด้วยอากาศบริสุทธิ์ที่รู้ได้ด้วยจมูกของ คน หรือค่าที่วัดได้จากเครื่องมือวิเคราะห์	
	“โรงงาน” หมายความว่า โรงงานในประเภท ชนิด หรือขนาดของโรงงานตามกฎหมาย ที่ออกตามมาตรา ๗	เพิ่มเติม
“เขตอุตสาหกรรม” หมายความว่า เขตพื้นที่ที่มีการกำหนดการใช้ประโยชน์ ที่ดินให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หรือนิคม อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือเขต ประกอบการอุตสาหกรรมตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงงาน	“เขตอุตสาหกรรม” หมายความว่า พื้นที่นิคม อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือเขต ประกอบการอุตสาหกรรมตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงงาน หรือโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อ อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรร ที่ดิน	
“นอกเขตอุตสาหกรรม” หมายความว่า พื้นที่ อื่นนอกเหนือจากพื้นที่เขตอุตสาหกรรม	“นอกเขตอุตสาหกรรม” หมายความว่า พื้นที่อื่นนอกเหนือจากเขตอุตสาหกรรม	
ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับกับโรงงาน ตามที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้	ข้อ ๓ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับกับโรงงาน ในประเภท ชนิด หรือขนาดของโรงงานตาม กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ ตามที่ระบุ ในบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงนี้	เพิ่มประเภท โรงงาน รายการที่ ๒๓ โรงผลิตยาง ที่ใช้ยางธรรมชาติ

กฎกระทรวงเดิม	ร่างกฎหมายที่เสนอ	หมายเหตุ									
ข้อ ๓ ห้ามโรงงานระบายอากาศที่มีกลิ่นออกจากโรงงาน เว้นแต่ได้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างจนอากาศที่ระบายออกนั้นมีค่าความเข้มข้นไม่เกินค่าที่กำหนดในข้อ ๔ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ใช้วิธีทำให้เจือจาง	ข้อ ๔ ห้ามโรงงานตามข้อ ๓ ระบายอากาศที่มีกลิ่นออกจากโรงงาน เว้นแต่ได้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างจนอากาศที่ระบายออกนั้นมีค่าความเข้มข้นไม่เกินกว่าค่าที่กำหนดในข้อ ๕ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ใช้วิธีทำให้เจือจาง										
ข้อ ๔ ตัวอย่างกลิ่นจากโรงงานต้องมีค่าความเข้มข้นไม่เกินค่าที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ <table border="1" data-bbox="264 685 724 1016"> <thead> <tr> <th>ที่ตั้งโรงงาน</th><th>ค่าความเข้มข้นที่บริเวณรั้วหรือขอบเขตภายในโรงงาน</th><th>ค่าความเข้มข้นที่ปล่องระบายอากาศของโรงงาน</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เขตอุตสาหกรรม</td><td>๓๐</td><td>๑,๐๐๐</td></tr> <tr> <td>นอกเขตอุตสาหกรรม</td><td>๑๕</td><td>๓๐๐</td></tr> </tbody> </table> การตรวจวัดค่าความเข้มข้นที่บริเวณรั้วหรือขอบเขตภายในโรงงาน ให้เก็บตัวอย่าง กลิ่นที่จุดห่างจากรั้วโรงงานหรือขอบเขตโรงงาน ๑ เมตร ในตำแหน่งได้ทิศทางลมซึ่งพัดผ่านจุดที่เป็นแหล่งกำเนิดกลิ่น สำหรับการตรวจวัดค่าความเข้มข้นที่ปล่องระบายอากาศของโรงงานให้เก็บตัวอย่าง กลิ่นตามวิธีการที่กำหนดในข้อ ๗	ที่ตั้งโรงงาน	ค่าความเข้มข้นที่บริเวณรั้วหรือขอบเขตภายในโรงงาน	ค่าความเข้มข้นที่ปล่องระบายอากาศของโรงงาน	เขตอุตสาหกรรม	๓๐	๑,๐๐๐	นอกเขตอุตสาหกรรม	๑๕	๓๐๐	ข้อ ๕ อากาศที่ระบายออกจากโรงงานตามบัญชีในข้อ ๓ ต้องมีค่าความเข้มข้นของกลิ่นตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ ๕.๑ กลิ่นจากโรงงานในรายการที่ ๑ - ๒๒ และ ๒๔ ต้องมีค่าความเข้มข้น ดังนี้ ๕.๑.๑ กรณีในเขตอุตสาหกรรม ต้องมี (๑) ค่าความเข้มข้นที่บริเวณรั้วหรือขอบเขตภายในโรงงานไม่เกิน ๓๐ (๒) ค่าความเข้มข้นที่ปล่องระบายอากาศของโรงงานไม่เกิน ๑,๐๐๐ ๕.๑.๒ กรณีนอกเขตอุตสาหกรรม ต้องมี (๑) ค่าความเข้มข้นที่บริเวณรั้วหรือขอบเขตภายในโรงงานไม่เกิน ๑๕ (๒) ค่าความเข้มข้นที่ปล่องระบายอากาศของโรงงานไม่เกิน ๓๐๐ ๕.๒ โรงงานในรายการที่ ๒๓ ต้องมีค่าความเข้มข้นที่บริเวณรั้วหรือขอบเขตภายในโรงงานไม่เกิน ๓๐ ค่าความเข้มข้นที่ปล่องระบายอากาศของโรงงานไม่เกิน ๒,๕๐๐	
ที่ตั้งโรงงาน	ค่าความเข้มข้นที่บริเวณรั้วหรือขอบเขตภายในโรงงาน	ค่าความเข้มข้นที่ปล่องระบายอากาศของโรงงาน									
เขตอุตสาหกรรม	๓๐	๑,๐๐๐									
นอกเขตอุตสาหกรรม	๑๕	๓๐๐									
ข้อ ๕ ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดให้มีการตรวจวัดค่าความเข้มข้นกลิ่นจากโรงงานเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นในอากาศจากโรงงานนั้น หรือกรมโรงงานอุตสาหกรรมสงสัยว่าเป็นโรงงานที่ระบายอากาศที่มีกลิ่นเกินมาตรฐานที่กำหนดในข้อ ๔ เว้นแต่ในกรณีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวสำหรับโรงงานใดอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ทดสอบ หรือในกรณีที่ไม่มีผู้ทดสอบ		นำไปกำหนดในกฎหมายลำดับรอง									

กฎกระทรวงเดิม	ร่างกฎหมายที่เสนอ	หมายเหตุ
ข้อ ๖ ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบกลิ่นขึ้นคณะหนึ่ง หรือหลายคณะเพื่อดำเนินการตรวจวัดค่าความเข้มข้นในอากาศจากโรงงานตามวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการทดสอบกลิ่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง		นำไปกำหนดในกฎหมายลำดับรอง
ข้อ ๗ การตรวจวัดค่าความเข้มข้นตามข้อ ๕ ให้ใช้วิธีการตามที่ American Society for Testing and Materials (ASTM) หรือ Japanese Industrial Standard (JIS) ได้กำหนดไว้ หรือวิธีการอื่นที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา	ข้อ ๖ การตรวจวัดค่าความเข้มข้นตามประกาศนี้ให้ใช้วิธี sensory tests ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา การตรวจวัดค่าความเข้มข้นด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากวิธีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา	
	ข้อ ๗ บรรดา ระเบียบ ประกาศ หรือกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่ออกตามความในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ หรือกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่ออกตามกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ	เพิ่มเติม
ข้อ ๘ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป	ข้อ ๘ กฎกระทรวงนี้ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป	

๕. ประโยชน์และผลกระทบ

การออกกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการโรงงานบางประเภทหรือชนิดโรงงานที่อยู่ในบังคับของกฎกระทรวงดังกล่าว เนื่องจากผู้ประกอบการโรงงานจะต้องควบคุมการระบายมลพิษให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และต้องแจ้งให้หน่วยงานกำกับดูแลทราบถึงการดำเนินการดังกล่าวเป็นครั้งคราว แต่การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นผลให้การควบคุมกำกับดูแลโรงงานในเรื่องการปล่อยอากาศเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดมลพิษที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม อันเป็นการป้องกันและลดความเดือดร้อนรำคาญซึ่งถือเป็นการปกป้องสุขภาพประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมากกว่า

๖. ค่าใช้จ่าย...

๖. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา หรือการสูญเสียรายได้

- ไม่มี -

๗. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -

๘. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -

๙. ข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐ/คณะกรรมการเจ้าของเรื่อง

กระทรวงอุตสาหกรรมขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๑๐

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๔๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th